

Polias Sincronizadas - Passo T5

Ex.: 20
 ↓
 número de dentes
 T5
 ↓
 passo
 para correia com 6 mm largura



LEGENDA
 6F = com flange maciça
 6 = sem flange maciça
 L1 = largura sem cubo
 L2 = largura total com cubo

Dentes Trapezoidais

Para correias de largura 8 mm

Código	Número de Dentes	Tipo Polia	Diâm. Prim.	Diâm. sobre Flanges	Ø P Furo Min.	Ø P Furo Máx.	Ø C Cubo	8			Material
								L1	L2	Peso (g)	
10 T5	10	6F	15,91	20	4	6	8	12,5	18,5	3,3	AL
12 T5	12	6F	19,10	23	4	6	12	12,5	18,5	5,5	AL
14 T5	14	6F	22,29	26	5	8	14	12,5	18,5	6,5	AL
15 T5	15	6F	23,88	28	5	9	16	12,5	18,5	7,7	AL
16 T5	16	6F	25,47	30	5	10	16	12,5	18,5	9,0	AL
18 T5	18	6F	28,65	33	5	12	20	12,5	18,5	10,0	AL
19 T5	19	6F	30,25	34	5	14	20	12,5	18,5	11,0	AL
20 T5	20	6F	31,83	36	5	14	20	12,5	18,5	12,0	AL
24 T5	24	6F	38,21	42	5	14	25	12,5	18,5	14,0	AL
25 T5	25	6F	39,80	43	5	16	25	12,5	18,5	14,0	AL
27 T5	27	6F	42,98	47	8	16	30	12,5	18,5	18,0	AL
30 T5	30	6F	47,76	51	8	18	34	12,5	18,5	20,0	AL
32 T5	32	6F	50,94	55	8	18	38	12,5	18,5	26,0	AL
36 T5	36	6F	57,31	61	8	25	40	12,5	18,5	38,0	AL
40 T5	40	6F	63,66	67	8	25	42	12,5	18,5	47,0	AL
48 T5	48	6	76,42	-	8	30	50	13,0	19,0	62,0	AL
60 T5	60	6	95,52	-	10	35	55	13,0	19,0	80,0	AL
72 T5	72	6	114,59	-	10	40	55	13,0	19,0	120,0	AL

Para correias de largura 10 mm
 Para correias de largura 12 mm

Código	Número de Dentes	Tipo Polia	Diâm. Prim.	Diâm. sobre Flanges	Ø P Furo Min.	Ø P Furo Máx.	Ø C Cubo	10			12			Material
								L1	L2	Peso (g)	L1	L2	Peso (g)	
10 T5	10	6F	15,91	20	4	6	8	14,5	20,5	7,0	16,5	23,0	7,5	AL
12 T5	12	6F	19,10	23	4	6	12	14,5	20,5	8,0	16,5	23,0	8,5	AL
14 T5	14	6F	22,29	26	5	8	14	14,5	20,5	9,0	16,5	23,0	9,5	AL
15 T5	15	6F	23,88	28	5	9	16	14,5	20,5	10,0	16,5	23,0	10,5	AL
16 T5	16	6F	25,47	30	5	10	16	14,5	20,5	11,0	16,5	23,0	12,0	AL
18 T5	18	6F	28,65	33	5	12	20	14,5	20,5	12,0	16,5	23,0	13,0	AL
19 T5	19	6F	30,25	34	5	14	20	14,5	20,5	14,0	16,5	23,0	15,0	AL
20 T5	20	6F	31,83	36	5	14	20	14,5	20,5	15,0	16,5	23,0	17,0	AL
24 T5	24	6F	38,21	42	5	14	25	14,5	20,5	20,0	16,5	23,0	21,0	AL
25 T5	25	6F	39,80	43	5	16	25	14,5	20,5	21,0	16,5	23,0	22,0	AL
27 T5	27	6F	42,98	47	8	16	30	14,5	20,5	30,0	16,5	23,0	36,0	AL
30 T5	30	6F	47,76	51	8	18	34	14,5	20,5	40,0	16,5	23,0	54,0	AL
32 T5	32	6F	50,94	55	8	18	38	14,5	20,5	50,0	16,5	23,0	62,0	AL
36 T5	36	6F	57,31	61	8	25	40	14,5	20,5	60,0	16,5	23,0	70,0	AL
40 T5	40	6F	63,66	67	8	25	42	14,5	20,5	70,0	16,5	23,0	80,0	AL
48 T5	48	6	76,42	-	8	30	50	15,0	21,0	80,0	17,0	24,0	100,0	AL
60 T5	60	6	95,52	-	10	35	55	15,0	21,0	100,0	17,0	24,0	125,0	AL
72 T5	72	6	114,59	-	10	40	55	15,0	21,0	140,0	17,0	24,0	180,0	AL

** Pode ocorrer alterações em algumas medidas sem aviso prévio.

Para correias de largura 16 mm
 Para correias de largura 20 mm

Código	Número de Dentes	Tipo Polia	Diâm. Prim.	Diâm. sobre Flanges	Ø P Furo Mín.	Ø P Furo Máx.	Ø C Cubo	Largura 16			Largura 20			Material
								L1	L2	Peso (g)	L1	L2	Peso (g)	
10 T5	10	6F	15,91	20	4	6	8	20,5	27,0	9,0	26,0	32,0	9,0	AL
12 T5	12	6F	19,10	23	4	6	12	20,5	27,0	9,0	26,0	32,0	10,0	AL
14 T5	14	6F	22,29	26	6	8	14	20,5	27,0	10,0	26,0	32,0	11,0	AL
15 T5	15	6F	23,88	28	6	9	16	20,5	27,0	11,0	26,0	32,0	12,0	AL
16 T5	16	6F	25,47	30	6	10	16	20,5	27,0	12,0	26,0	32,0	14,0	AL
18 T5	18	6F	28,65	33	6	12	20	20,5	27,0	14,0	26,0	32,0	17,0	AL
19 T5	19	6F	30,25	34	6	14	20	20,5	27,0	17,0	26,0	32,0	18,0	AL
20 T5	20	6F	31,83	36	6	14	20	20,5	27,0	18,0	26,0	32,0	19,0	AL
24 T5	24	6F	38,21	42	6	14	25	20,5	27,0	25,0	26,0	32,0	26,0	AL
25 T5	25	6F	39,80	43	6	16	25	20,5	27,0	26,0	26,0	32,0	26,0	AL
27 T5	27	6F	42,98	47	8	16	30	20,5	27,0	40,0	26,0	32,0	43,0	AL
30 T5	30	6F	47,76	51	8	18	34	20,5	27,0	56,0	26,0	32,0	59,0	AL
32 T5	32	6F	50,94	55	8	18	38	20,5	27,0	69,0	26,0	32,0	71,0	AL
36 T5	36	6F	57,31	61	8	25	40	20,5	27,0	96,0	26,0	32,0	100,0	AL
40 T5	40	6F	63,66	67	8	25	42	20,5	27,0	100,0	26,0	32,0	122,0	AL
48 T5	48	6	76,42	-	8	30	50	21,0	28,0	120,0	26,0	32,0	130,0	AL
60 T5	60	6	95,52	-	10	35	55	21,0	28,0	140,0	26,0	32,0	180,0	AL
72 T5	72	6	114,59	-	10	40	55	21,0	28,0	200,0	26,0	32,0	255,0	AL

Para correias de largura 25 mm

Código	Número de Dentes	Tipo Polia	Diâm. Prim.	Diâm. sobre Flanges	Ø P Furo Mín.	Ø P Furo Máx.	Ø C Cubo	Largura 25			Material
								L1	L2	Peso (g)	
10 T5	10	6F	15,91	20	4	6	8	31,0	38,0	10,0	AL
12 T5	12	6F	19,10	23	4	6	12	31,0	38,0	11,0	AL
14 T5	14	6F	22,29	26	6	8	14	31,0	38,0	12,0	AL
15 T5	15	6F	23,88	28	6	9	16	31,0	38,0	14,0	AL
16 T5	16	6F	25,47	30	6	10	16	31,0	38,0	15,0	AL
18 T5	18	6F	28,65	33	6	12	20	31,0	38,0	18,0	AL
19 T5	19	6F	30,25	34	6	14	20	31,0	38,0	19,0	AL
20 T5	20	6F	31,83	36	6	14	20	31,0	38,0	22,0	AL
24 T5	24	6F	38,21	42	6	14	25	31,0	38,0	35,0	AL
25 T5	25	6F	39,80	43	6	16	25	31,0	38,0	40,0	AL
27 T5	27	6F	42,98	47	8	16	30	31,0	38,0	54,0	AL
30 T5	30	6F	47,76	51	8	18	34	31,0	38,0	63,0	AL
32 T5	32	6F	50,94	55	8	18	38	31,0	38,0	78,0	AL
36 T5	36	6F	57,31	61	8	25	40	31,0	38,0	110,0	AL
40 T5	40	6F	63,66	67	8	25	42	31,0	38,0	135,0	AL
48 T5	48	6	76,42	-	8	30	50	31,0	40,0	140,0	AL
60 T5	60	6	95,52	-	10	35	55	31,0	40,0	218,0	AL
72 T5	72	6	114,59	-	10	40	55	31,0	40,0	260,0	AL