



**Polias Sincronizadas - Passo 1/5" - XL (5,08 MM)**

**Modelos**



Peças para correias de largura de 1/4"(6,35 MM) e 3/8"(9,525 MM)

**Legenda:**

**Modelo 6:** Maciça sem flanges  
**Modelo 6F:** Maciça com flanges  
**Modelo 6W:** Maciça com alívio dos dois lados sem flanges

Cód.	Nº de dentes	Modelo	*Diâm. Primitivo	*Diâm. Externo	*H	*W	*L	Peso (kg)	*Furo guia	
									Mín.	Máx.
10 XL 037	10	6F	16,18	15,67	10	14,5	20	0,023	5	5
11 XL 037	11	6F	17,78	17,27	10	14,5	20	0,027	5	5
12 XL 037	12	6F	19,41	18,90	12	14,5	20	0,032	5	5
14 XL 037	14	6F	22,63	22,12	14	14,5	20	0,045	5	5
15 XL 037	15	6F	24,26	23,75	16	14,5	20	0,054	6	6
16 XL 037	16	6F	25,88	25,37	16	14,5	20	0,059	6	6
18 XL 037	18	6F	29,11	28,60	20	14,5	20	0,077	6	6
20 XL 037	20	6F	32,33	31,83	20	14,5	22	0,095	6	6
21 XL 037	21	6F	33,96	33,45	20	14,5	22	0,117	6	6
22 XL 037	22	6F	35,59	35,08	25	14,5	22	0,126	6	6
24 XL 037	24	6F	38,81	38,30	25	14,5	22	0,149	6	6
28 XL 037	28	6F	45,29	44,78	32	14,5	22	0,212	6	6
30 XL 037	30	6F	48,51	48,01	36	14,5	22	0,248	6	6
32 XL 037	32	6	51,74	51,23	38	14,5	25	0,297	12	12
36 XL 037	36	6	58,22	57,71	45	14,5	25	0,392	12	12
40 XL 037	40	6	64,67	64,16	45	14,5	25	0,450	12	12
42 XL 037	42	6W	67,92	67,41	45	14,5	25	0,320	12	12
44 XL 037	44	6W	71,15	70,64	45	14,5	25	0,338	12	12
48 XL 037	48	6W	77,62	77,11	45	14,5	25	0,369	12	12
60 XL 037	60	6W	97,03	96,52	45	14,5	25	0,495	12	12
72 XL 037	72	6W	116,43	115,93	45	14,5	25	0,630	12	12

\* Medidas em milímetros.

**Informações do peso é aproximada.**